

REMORQUE STANDARD / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	TIMON BASCULANT	AVEC FREIN 750kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
1600x1000x380 <i>timon droit</i>	1	570	70	300	200	-	-	-	15
2000x1300x380	1	700	95	380	220	50	500	215	15
2200x1300x380	1	735	100	400	240	50	500	230	20
2540x1300x380	1	795	115	420	265	50	500	240	20
2200x1300x380	2	970	100	400	240	-	715	230	20
2540x1300x380	2	1.030	115	420	265	-	715	240	20
3000x1300x380	2	1.160	130	465	300	-	715	270	30
BASCULANTE AVEC VÉRIN à GAZ - PORTE ARRIÈRE 750mm AVEC TÔLE ALU STRIÉE									
2540x1300x380 <i>plancher antidérapant</i>	1	1.120	115	420	265	standard	500	215	20

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec bois marron 12mm de qualité
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (sauf 1600x1000 = 1300mm)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue **€ 185**
- * roue jockey + support 48mm rond **€ 20**
- * roue de secours + écrou **€ 65**
- * roue de secours + support **€ 135**

REMORQUE PLATEAU / sans frein / roues en dessous / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU	AVEC FREIN 750kg.
<i>NON BASCULANTE</i>								
2500x1500x350	2	1.435	standard	130	455	405	385	715
3000x1500x350	2	1.515	standard	150	535	455	430	715
<i>BASCULANTE MANUELLE - PTAC 750KG</i>								
2500x1500x350	2	1.965	standard	130	455	405	385	715
3000x1500x350	2	2.060	standard	150	535	455	430	715

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelle aluminium 350mm
- * 3 côtés démontables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue **€ 185**
- * roue jockey + support 48mm rond **€ 20**
- * roue de secours + écrou **€ 65**
- * roue de secours + support **€ 135**
- * électrique + batterie **€ 665**
- * logement pour rampes **BW** **€ 195**
- * rampes alu 2500x345x65mm (2x) / PTAC 1750kg. **€ 520**

MOTO - QUAD / sans frein / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU	REMORQUE	PLANCHER TÔLE ALU STRIÉE	AVEC FREIN 750kg.	RAIL
PORTE MOTO					
MOTO 1 - 2200x1280x70	1	655	230	500	1
MOTO 2 - 2200x1280x70	1	745	230	500	2
MOTO 3 - 2200x1280x70	1	830	230	500	3
MOTO 3 - 2200x1500x70	1	955	300	500	3
PORTE QUAD					
<i>timon basculant / rampe arrière</i>					
2200x1280x70	1	930	standard	-	-
2200x1500x70	1	1.115	standard	-	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * crochets d'arrimage
- * essieu PTAC 750kg
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * roue jockey + support 48mm rond € 20
- * roue de secours + écrou € 65
- * roue de secours + support € 135

REMORQUE FOURGON / sans frein / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BOIS BLANC	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	AVEC FREIN 750kg.
<i>TOIT FIXE avec 2 portes arrières</i>							
2000x1250x1500	1	1.705	standard	285	420	155	500
2500x1250x1500	1	1.955	standard	285	455	155	500
2500x1250x1500	2	2.185	standard	285	455	155	715
2500x1500x1500	2	2.555	standard	285	455	155	715
<i>CAPOT POLYESTER avec vérins à gaz et fermeture à clé</i>							
2000x1100x800 <i>porte arrière</i>	1	1.055	80	-	-	-	500
2000x1100x1400 <i>porte arrière</i>	1	1.205	150	-	-	-	500

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * fini avec bois marron 12mm de qualité
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue
- * capot polyester plus haut
- * roue jockey + support 48mm rond
- * roue de secours + écrou
- * roue de secours + support
- * bois gris 12mm

€ 370**prix sur demande****€ 20****€ 65****€ 135****idem bois blanc**

TRANSPORT ANIMAUX / sans frein / PTAC : de 500kg. à 750kg.				
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	PORTE INTÉRIEUR EN GRILL	AVEC FREIN 750kg.
<i>REMORQUE CHIEN</i>				
CHIEN2 - 1200x1000x800	1	805	standard	-
CHIEN3 - 1700x1000x800	1	950	standard	-
CHIEN4 - 2000x1000x800	1	1.250	standard	-
<i>REMORQUE BÉTAILLIÈRE - CARRÉ avec porte avant droite</i>				
MOUTON - 2000x1000x1250	1	1.395	standard	-
MOUTON - 2000x1250x1500	1	1.585	standard	500
PONY - 2500x1250x1750	2	2.235	195	715

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * fini avec bois marron 12mm de qualité
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIES

- * roue jockey + support 48mm rond € 20
- * roue de secours + écrou € 65
- * roue de secours + support € 135

CHIEN SERIE S / simple essieu / sans frein / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU	REMRORQUE	CARROSSERIE SANDWICH 25mm BLANC	PORTE INTÉRIEUR EN GRILL avec fermeture à clé	COFFRE DE TOIT avec fermeture à clé	COFFRE à L'AVANT avec fermeture à clé
<i>SERIE S - SANDWICH 25mm blanc</i>						
CHIEN3 - 2035x1207x900	1	2.605	standard	standard	standard	standard
CHIEN4 - 2415x1207x900	1	2.935	standard	standard	standard	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * carrosserie sandwich 25mm - blanc
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * roue jockey + support 48mm rond € 20
- * roue de secours + écrou € 65
- * roue de secours + support € 135

REM PUBLICITÉ / simple essieu / sans frein / PTAC : 325kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU	REMRORQUE	BÉQUILLE + COLLIER 48 ROND (1x)
CADRE POUR BÂCHE 3000x1500	1	680	standard

REM STANDARD - BUDDY / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.

TYPE	DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 400mm	REHAUSSE ALU 300mm	TIMON BASCULANT
BOIS BRUN								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-BR	2000x1300x345	1	650	95	380	220	245	50
BUDDY 250E-BR	2540x1300x345	1	720	115	420	265	335	50
BUDDY 250T-BR	2540x1300x345	2	930	115	420	265	335	-
BOIS GRIS								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-GR	2000x1300x345	1	670	95	380	220	245	50
BUDDY 250E-GR	2540x1300x345	1	750	115	420	265	335	50
BUDDY 250T-GR	2540x1300x345	2	955	115	420	265	335	-
ALUMINIUM								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-ALU	2000x1300x345	1	760	95	380	220	245	50
BUDDY 250E-ALU	2540x1300x345	1	865	115	420	265	335	50
BUDDY 250T-ALU	2540x1300x345	2	1.065	115	420	265	335	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec bois de qualité 9mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (en pointe)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTION

- * roue jockey + support 48mm rond € 20
- * roue de secours + écrou € 65
- * roue de secours + support € 135
- * kit béquilles + support 48mm rond € 70

REMORQUE STANDARD / simple essieu / avec frein / roues extérieures			
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1200kg. version 750 à 1200kg.	FINITION 1500kg. version 1200 à 1500kg.	FINITION 1800kg. version 1500 à 1800kg.
2500x1320x380	1.780	1.950	2.105

REMORQUE STANDARD / double essieu / avec frein / roues extérieures			
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2000kg. version 1400 à 2000kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.
2500x1320x380	1.995	2.180	2.350
3000x1320x380	2.120	2.295	2.465
3000x1520x380	2.235	2.420	2.595

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * plancher et parois : fini avec bois marron de qualité
- * garde-boues tôle galvanisée striée
- * inclus roue de secours et roue jockey
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue

prix sur demande

OPTION REMORQUE STANDARD

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	KIT BÉQUILLES (2x)	RAMPES (2x) + LOGEMENT SOUS LE CHÂSSIS	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
2500x1320x380	120	430	300	230	585	245	20
3000x1320x380	135	480	335	230	585	270	30
3000x1520x380	150	550	455	230	585	305	35

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

* rampes aluminium 2000x345x65mm (2x) / PTAC 2250kg. / logement sous le châssis

REMORQUE PLATEAU / double essieu / avec frein / roues en dessous					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2000kg. version 1400 à 2000kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE					
2500x1500x350	2.255	-	-	-	-
3000x1500x350	2.350	-	-	-	-
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW					
3000x1500x350	-	2.580	2.735	3.210	3.620
3000x1800x350	2.580	2.750	2.920	3.395	3.800
3300x1800x350	2.695	2.880	3.035	3.505	3.920
3500x1800x350	2.755	2.945	3.115	3.585	3.985
4000x1800x350	2.950	3.135	3.295	3.765	4.180
4000x2000x350	-	3.320	3.480	3.950	4.365
5000x2000x350	-	-	3.865	4.335	4.735

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg.
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg.

prix sur demande**€ 195****€ 195**

BENNE BASCULANTE / double essieu / avec frein / roues en dessous

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2000kg. version 1400 à 2000kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE					
2500x1500x350 <i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>	2.805	-	-	-	-
3000x1500x350 <i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>	2.905	-	-	-	-
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW					
3000x1500x350 <i>électrique + batterie</i>	-	4.370	4.530	5.000	5.410
3000x1800x350 <i>électrique + batterie</i>	-	4.480	4.650	5.120	5.530
3300x1800x350 <i>électrique + batterie</i>	-	4.650	4.815	5.280	5.695
3500x1800x350 <i>électrique + batterie</i>	-	4.950	5.120	5.595	5.995
4000x1800x350 <i>électrique + batterie</i>	-	5.245	5.420	5.895	6.300
4000x2000x350 <i>électrique + batterie</i>	-	5.550	5.715	6.185	6.595

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION

- * par 250mm plus large ou plus longue **prix sur demande**
- * pompe manuelle de secours **€ 300**
- * tri benne **€ 445**
- * électrique + batterie pour finition 1500kg. **€ 665**
- * tôle galva pour finition 1500kg. **€ 170**
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg. **€ 195**
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg. **€ 195**

OPTION PLATEAU et BENNE BASCULANTE

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU 350mm	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	KIT BÉQUILLES (2x)	RAMPES ALUMINIUM (2x)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
2500x1500x350	130	455	405	385	standard			
3000x1500x350	150	535	455	430	standard	-	-	-
3000x1800x350	170	605	485	455	standard	-	-	-
3300x1800x350	185	655	550	485	standard	-	-	-
3500x1800x350	200	700	570	510	standard	-	-	-
4000x1800x350	220	805	630	565	standard	-	-	-
4000x2000x350	230	885	655	595	standard	-	-	-
5000x2000x350	285	1.095	760	700	standard	-	-	-
finition 1500kg.	-	-	-	-	-	230	520	420
finition 2000kg.	-	-	-	-	-	230	520	350
finition 2700kg.	-	-	-	-	-	230	520	180
finition 3000kg.	-	-	-	-	-	230	600	155
finition 3500kg.	-	-	-	-	-	230	600	155

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

* rampes aluminium 2500x345x65mm (2x) / PTAC 1750kg. / pour remorque jusqu'à 2,7t / logement sous le châssis

* rampes aluminium 2500x355x100mm (2x) / PTAC 2850kg. / pour remorque 3t et 3,5t / logement sous le châssis

LES PRIX SONT HORS TVA

BW / 12

PORTE ENGINE / double essieu / avec frein / roues extérieures					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.	REHAUSSE ALU 350mm	CHÂSSIS SURBAISSÉ
3050x1550x170	3.670	3.985	4.450	450	220
3550x1830x170	3.865	4.170	4.645	535	220
4000x1900x170	4.020	4.330	4.800	580	220

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * garde-boues tôle galvanisée striée
- * plancher 15mm - antidérapant
- * roue de secours et roue jockey inclus
- * 2 rampes réglables en largeur

- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * kit bequilles arrière (2x)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

TRANSPORT VOITURE / double essieu / avec frein / roues extérieures			
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 2000kg. version 1400 à 2000kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	KIT BÉQUILLES (2x)
4200x1860x170	3.350	3.530	230

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * garde-boues tôle galvanisée striée
- * plancher 15mm - antidérapant
- * roue de secours et roue jockey inclus
- * rampes avec logement sous le plateau
- * anneaux d'arrimage dans le plancher

- * cale de roues
- * treuil manuel
- * châssis incliné arrière
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

TRANSPORT VOITURE VI / simple essieu / avec frein / roues extérieures

DIMENSIONS UTILES LxL (mm)	FINITION 1300kg.	FINITION 1500kg.	FINITION 1800kg.	BLOCAGE DE ROUE (2 parties)	TREUIL MANUEL	CHÂSSIS SURBAISSÉ
3600x1800x110	2.095	2.295	2.570	standard	230	220

TRANSPORT VOITURE WE / double essieu / avec frein / roues extérieures

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 2700kg.	BLOCAGE DE ROUE (2 parties)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
4100x1950x170	3.900	130	220
4600x1950x170	3.985	130	220

TRANSPORT VOITURE AT / double essieu / avec frein / roues en dessous

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.	KIT BÉQUILLES (2x)	BLOCAGE DE ROUE (1 ensemble)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
4000x2000x80	3.480	3.945	4.565	230	200	220
4500x2000x80	3.585	4.055	4.680	230	200	220
5000x2000x80	3.750	4.215	4.835	230	200	220
6000x2000x80	3.845	4.405	5.035	230	200	220

- * châssis galvanisé à chaud
- * roue de secours et roue jockey inclus
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

TRANSPORT VOITURE AD / double essieu / avec frein / roues en dessous

DIMENSIONS UTILES LxL (mm)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.	KIT BÉQUILLES (2x)	BLOCAGE DE ROUE (2 parties)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
4000x2000	2.890	3.350	3.985	230	130	220
4500x2000	2.970	3.435	4.055	230	130	220
5000x2000	3.120	3.585	4.215	230	130	220

TRANSPORT VOITURE JU / double essieu / avec frein / roues en dessous

DIMENSIONS UTILES LxL (mm)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.	KIT BÉQUILLES (2x)	BLOCAGE DE ROUE (2 parties)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
4000x2000	2.970	3.430	4.055	230	130	220
4500x2000	3.045	3.515	4.135	230	130	220
5000x2000	3.200	3.670	4.295	230	130	220

TRANSPORT VOITURE IN / double essieu / avec frein / roues en dessous

DIMENSIONS UTILES LxL (mm)	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.	KIT BÉQUILLES (2x)	BLOCAGE DE ROUE (2 parties)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
8000x2000	5.930	230	130	220

- * châssis galvanisé à chaud
- * roue de secours et roue jockey inclus
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

REMORQUE MAGASIN / avec frein / roues encastrées / PTAC : de 1500kg. à 2700kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	PTAC	REMORQUE	CARROSSERIE SANDWICH 30mm BLANC	BÉQUILLES CARAVANE AVEC MANIVELLE (4x)	ÉLECTRICITÉ
3000x2030x2300	2	1500kg.	7.415	standard	standard	standard
4200x2030x2300	2	2700kg.	8.915	standard	standard	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * carrosserie sandwich 30mm - blanc
- * plancher : bois marin 20mm avec vinyle
- * éclairage intérieur
- * raccordement électrique
- * hayon latérale côté droit
- * hayon arrière
- * porte avant
- * 4 béquilles caravane avec manivelle
- * roue de secours et roue jockey inclus
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION

- * toutes les options

prix sur demande